

HYGIpack

Armoire Vestiaire & Sèche bottes intégré



Association parfaite d'un Vestiaire et d'un Sèche bottes

Vestiaire :

- 2 largeurs unitaires au choix : 300 mm (industries propres), 400 mm (industries salissantes)
- Construction monobloc soudé acier peinture époxy
- Conforme à la norme NF D 65-760 de février 2007
- Equipements : étagère supérieure (pour casques en largeur 400 mm), tringle porte-cintres, séparation fixe "propre/sale" (largeur 400 mm), serrure cadénassable, miroir de courtoisie et porte-étiquette
- Garantie : 24 mois

Sèche bottes :

- Adapté aux bottes et chaussures
- **3 à 16 paires** en configuration simple ou double face
- Construction **100% inox 304L**
- Lavable à grande eau ou canon à mousse grâce aux carénages spécifiques munis de chicanes
- Châssis équipé de vérins inox réglables
- **Garantie de 24 mois** sur l'ensemble des pièces
- **Fabrication française**

Séchage efficace et économique

- Séchage à **air chaud en moins d'1 heure** assuré par un système de ventilation couplé à une résistance de chauffe
- Manchon support inox équipé d'une **valve** activée par le poids de la botte ou de la chaussure
- **Préserve** les propriétés techniques des bottes ou chaussures et en **allonge** la durée de vie
- Programmation des cycles par **Prise programmable** pour départ et arrêt en automatique
- A peine plus de **0,5kW/heure** pour un cycle complet de séchage et désinfection

Assainissement global

- **Désinfection** garantie par lampe germicide à formation d'ozone avec élimination totale des bactéries responsables des mauvaises odeurs et d'affections cutanées (**Durée du cycle : 1 h 30**)
- **Désodorisation** obtenue par les seuls pouvoirs de l'ozone, sans adjonction de produits chimiques odorants
- Pouvoirs assainissants testés et approuvés par un **Laboratoire d'Analyses Vétérinaires**



Options

- Support gants individuel inox
- Toit incliné
- Serrure à code
- Banc intégré au Sèche bottes

| Largeur unitaire (mm) | Nombre de vestiaires | Construction | | Configuration | Dimensions L x H x P (mm) | Alimentation | Puissance |
|-----------------------|----------------------|--|--------------|-----------------------|---|-------------------------------|-----------|
| | | Vestiaire | Sèche bottes | | | | |
| 300 | 3 à 8 | Acier époxy (existe également en inox) | Inox 304L | Simple ou double face | 905 à 2415 x 1960 x 505/1010 1245 à 2485 x 1960 x 505/1010 | 1 x 230V / 10-16 A / 50-60 Hz | 550 W |

Caractéristiques techniques sujettes à variation

